

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8-12мм (соответствует 102°-35° по горизонтали)
Разрешение	Mп	2 (1080p)
Минимальное освещение	Люкс	0,1/0 с IR
Дальность ИК (42 СИД)	м	до 40
Электронный затвор	сек	1/25~1/50000
Формат видеосигнала	—	HD-TVI
Гамма коррекция	—	0,45
Дополнительные функции	—	BLC, DWDR, 3D DNR, OSD, ICR
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ±10%
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,28
Рабочая температура*	°C	-40...+60° при отн.влаж.90%
Степень защищенности	—	IP66
Материал корпуса	—	металл

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При временному отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектива с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).
Видеокамера не имеет записывающего устройства.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
(сайт / прайс)**

ST-777 M TVI PRO - цветная, уличная видеокамера, с ИК подсветкой, Progressive Scan CMOS, 2MP (1080P), HD-TVI 2.8-12мм (соответствует 102°-35° по горизонтали), 0,1/0 Люкс с ИК, ИК (42 СИД) - до 40 м., сенсор ночи, 12B ± 10%, 0,28 A, раб.т. +40...+60°C, IP66, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, HBLC, DWDR, OSD, 25 к/сек Real Time.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

-

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru



модель: **ST-777 M TVI PRO**

СОЕДИНЕНИЕ



Доступ к OSD



Рис.1 Схема подключения



Рис.2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-777 M TVI PRO – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал, с последующей передачей его на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи по технологии HD-TVI.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в стандарте HD-TVI. Сигнал может передаваться по коаксиальному кабелю, на видеорегистратор или устройство видеозахвата поддерживающие работу с HD-TVI видеокамерами. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность .

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем, для подключения видеокамеры - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) - 4 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления.. - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Камера не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы ее утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться к официальному дилеру/продавцу у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе КОНТАКТЫ или Тех.Поддержка.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-777 M TVI PRO сер.№ _____
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Дата изготовления: _____

Продавец:

М.П.

Дата продажи: _____